



Камера тепла-холода

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатической испытаний

Спецификации

Модель камеры	ET4008	ET7008	ET4018	ET7018	ET4034	ET7034	ET4060	ET7060	ET4100	Et7100
Полезный объем (л)	80		190		335		600		1000	
Диапазон температуры (°C)	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180
Равномерность температуры (°C)	±0.1-±0.5									
Влажная нестабильность (°C)	±0.5-±2.0									
Равномерность температуры (°C/мин)	3.3	3.3	4.1	3.5	3.5	3.0	4.0	4.0	3.2	3.5
Скорость нагрева (°C/мин)	3.0	2.7	3.5	3.0	3.0	3.3	2.5	2.5	2.5	2.3
Внутренние размеры (ММ)	400Г×400Ш×500В		580Г×450Ш×750В		580Г×765Ш×750В		800Г×800Ш×950В		1100Г×950Ш×950В	
Внешние размеры (ММ)	650Г×1000Ш×1750В		870Г×1550Ш×1800В		870Г×1860Ш×1800В		1090Г×1960Ш×1995В		1390Г×2155Ш×1995В	
загрузка(кг)	5		20		50		70		100	
Режим охлаждения	Воздушное охлаждение									

Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты испытываемого образца (Соответствует стандартам NE60519 -2.1993)
- Отверстии-Ф100мм
- Фильтр-осушитель для сжатия воздуха
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Вод-охлажденный блок
- Аксессуар сумка
- Интернет управления
- Система видеонаблюдения
- APP для мобильного управления

Стандартные Аксессуары

- 3 розетки для испытания образца
- Отверстии-Слева и справа Ф50мм
- 2 шт. отверстия-пробки геля кремнезема
- Образец нержавеющей стали полка, 2 шт