



Камера тепла-холода-влаги

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатической испытаний

Спецификации

Модель камеры	EC4018	EC7018	EC4034	EC7034	EC4060	EC7060	EC4100	EC7100	EC4150	EC7150
Полезный объем (Л)	190		335		600		990		1540	
Температура испытаний параметры :										
Диапазон температуры(°C)	-42/+180	-72/+180	-42/+180	-72/+180	-45/+180	-72/+180	-45/+180	-73/+180	-42/+180	-73/+180
Нестабильность температуры (°C)	±0.1-±0.5, ±0.5-±2.0									
Равномерность температуры (°C)	±0.1-±0.5, ±0.5-±2.0									
Скорость нагрева (°C/мин)	4.0	4.0	3.2	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5
Скорость охлаждения (°C/мин)	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.3
Темп. Макс. Термальная Компенсация (В)	2800	1500	2800	1500	2500	2500	4500	3000	4200	3000
Климатические испытаний параметры:										
Диапазон точки росы в зоне температуры(°C)	+4(-3)-+94									
Влажный Диапазон (%RH)	10-98									
Влажная нестабильность (%RH)	±1.0-±3.0									
Нестабильность температуры (°C)	±0.1-±0.3, ±0.5-±2.0									
Равномерность температуры (°C)	±0.1-±0.3, ±0.5-±2.0									
Термальная Компенсация (В)	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500
Внутренние размеры(мм)	580Г×450Ш×750В		580Г×765Ш×750В		800Г×800Ш×950В		1100Г×950Ш×950В		1100Г×1470Ш×950В	
Внешние размеры (мм)	870Г×1550Ш×1800В		870Г×1860Ш×1800В		1090Г×1960Ш×1995В		1390Г×2155Ш×1995В		1390Г×2680Ш×1995В	
Электропитание	AC380V±10% , 50Гц , 3/N/PE									
Режим охлаждения	Воздушное охлаждение									

Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты испытываемого образца (Соответствует стандартам NE60519 -2.1993) Отверстии- Ф100мм
- Фильтр-осушитель для сжатия воздуха
- Автоматическое водоснабжение -устройство
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Вод-охлажденный блок
- Аксессуар сумка
- Интернет управл е н и я
- Система видеонаблюдения
- APP для мобильного управления

Стандартные Аксессуары

- 3 розетки для испытания образца
- Отверстии-Слева и справа Ф50мм
- 2 шт. Отверстии-пробки геля кремнезема
- Образец нержавеющей стали полка, 2 шт.
- Баки для хранения воды 20L 1шт
- Водный фильтр