



## Камеры термоудара и с высокой скоростью изменения температуры

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатической испытаний

### Спецификации

Температура /Вибрации Камеры	4060-5	7060-5	4120-5	7120-5	4220-5	7220-5
Температура влажность Вибрации Камеры	4060-10	7060-10	4120-10	7120-10	4220-10	7220-10
	4060-15	7060-15	4120-15	7120-15	4220-15	7220-15
Полезный объем (Л)	600		1200		2200	
Температура испытаний параметры:						
Диапазон температуры (°C)	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180
Нестабильность температуры (°C)	±0.1~±0.8					
Равномерность температуры (°C)	±0.5~±2.0					
Скорость температуры (°C/мин)	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 0 (На выходе воздуха ) (Дальнейшей информации. по запросу)					
Климатические испытаний параметры (ECE Серии):						
Диапазон температуры (°C)	+10~+95					
Нестабильность температуры(°C)	±0.1~±0.5					
Равномерность температуры (°C)	±0.1~±2.0					
Влажный Диапазон (%RH)	10~96 (98%RH работь со закрытыми полами тестового пространства )					
Влажная нестабильность(%RH)	±1~±3					
Диапазон точки росы в зонетемпературы (°C)	+4~+94(работая со закрытыми полами тестового пространства )/+4~+59(с вертикальной плиты с отверстием)/+4~+40(с горизонтальным плиты с отверстием )					
Вертикальная плита с отверстием (мм)	макс.φ710		макс.φ710		макс.φ710	
Горизонтальная плита с отверстием (мм)	макс.700×700		макс.700×700		макс.700×700	
Внутренние размеры (мм)	800Г×800Ш×950В		1100Г×1100Ш×950В		1400Г×1400Ш×1100В	
Внешние размеры (мм)	1220Г×2890Ш×2150В		1525Г×3590Ш×2150В		1825Г×3950Ш×2300В	
Электропитание	AC380V±10% , 50Гц , 3/N/PE					
Режим охлаждения	Водяное охлаждение					

### Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты испытываемого образца(Соответствует стандартам NE60519 -2.1993)
- п роводки- Ф50мм
- Автоматическое водоснабжение -устройство
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Аксессуар сумка
- Интернет управления
- Система видеонаблюдения
- APP для мобильного управления
- Горизонтальные плиты

### Standard Version

- 3 розетки для испытания образца
- Отверстия -Слева и справа Ф100мм 2
- Отверстия-пробки геля кремнезема
- Фильтр-осушитель для сжатия воздуха
- Баки для хранения воды 20L
- 1шт Водный фильтр
- Закрытый пол тестового пространства
- Вертикальные Закрытые полы тестового пространства