Envsin Instrument Equipment Co., Ltd

Температурная шоковая камера (2 зоны)

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатеческой испытаний

Спецификации

Модель камеры	ET450S2 ET550S2 ET650S2	ET4100S2 ET5100S2 ET6100S2	ET4200S2 ET5200S2 ET6200S2
Полезный объем (Л)	50	100	200
Тестовая зона	2		
Диапазон температуры -Тепла(℃)	+50/+200		
Диапазон температуры -холода(℃)	-80/+70	-80/+70	-75/+70
Нестабильность температуры (℃)	±0.3-±1.0	±0.3-±1.0	±0.3-±1.0
Нестабильность температуры (℃)	±0.5-±2.0	±0.5-±2.0	±1.0-±2.0
Время Восстановления (мин)	Менее 1 (измерится на выходе воздуха)	Менее 5 (измерится на выходе воздуха)	Менее 5 (измерится на выходе воздуха)
Внутренние размеры (мм)	400Г×400Ш×310В	500Г×500Ш×400В	600Г×550Ш×600В
Внешние размеры (мм)	900Г×2300Ш×2160В	1000Г×2400Ш×2250В	1200Г×2500Ш×2200В
Диапазон температуры (℃)	-40/+150	-40/+150	-40/+150
2 зоны-тип	-55/+150	-55/+150	-55/+150
2 зоны-тип	-65/+150	-65/+150	-65/+150
Максимальная загрузка (КГ)	15	30	50
Режим охлаждения	Воздушное охлаждение	Водяное охлаждение (IEC 60068-3-5)	
Электропитание	AC380В±10% , 50Гц , 3/N/PE		
Международный стандарт:			
GB/T2423.22	Test Na BS 2011		
MIL STD 202F (Method 107G)	DIN 40046,Test Na		
IEC 60 068-2-14	JESD22-A101-A		

Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты испытываемого образца (Соответствует стандартам NE60519 -2.1993)
- Отверстии- Ф100мм
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Аксессуар сумка
- Интернет управления
- Система видеонаблюдения
- APP для мобильного управления

Стандартные Аксессуары

- Образец нержавеющей стали полка 2 шт.

С развитием технологии,Envsin оставляет за собой право толкования на продукцию и без предварительного уведомления!

Адрес: 1412 HeCheng Century Building, Wuhe Road, BanTian District, ShenZhen City, China. 518129
Тел: (86) 0755-84571566 Факс: (86) 0755-84571499 Email:sales@envsin.com http://www.envsin.com