



ESS Климатический стресс экране теста Камер

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатической испытаний

Спецификации

Модель камеры	ETS580S3 ETS680S3	ETS5150S3 ETS6150S3	ETS5250S3 ETS6250S3	ETS5340S3 ETS6340S3
Полезный объем (л)	80	150	252	335
Тестовая зона	3	3	3	3
Диапазон температуры -Тепла (°C)	+50/+200	+50/+200	+50/+200	+50/+200
Диапазон температуры камеры (°C)	R.T	R.T	R.T	R.T
Диапазон температуры -холода (°C)	-70/+70	-75/+70	-75/+70	-75/+70
Нестабильность температуры (°C)	±0.3-±1.0	±0.3-±1.0	±0.3-±1.0	±0.3-±1.0
Равномерность температуры (°C)	±0.5-±2.0	±0.5-±2.0	±1.0-±2.0	±1.0-±2.0
Время Восстановления (мин)	менее15 мин	менее15 мин	менее15 мин	менее15 мин
ESS Диапазон температуры(°C)	-40/+125	-55/+125	-55/+125	-55/+125
ESS Скорость(°C)	3~15/15~30 (Измерится наобразцах)	3~15/15~30 (Измерится наобразцах)	3~15/15~30 (Измерится наобразцах)	3~15/15~30 (Измерится наобразцах)
Внутренние размеры (мм)	500Г×400Ш×400В	600Г×500Ш×500В	7700Г×600Ш×600В	800Г×650Ш×650В
Внешние размеры (мм)	1460Г×1900Ш×2050В	1560Г×2100Ш×2150В	1700Г×2300Ш×2250В	1800Г×2500Ш×2300В
3 Зоны-тип 2 зоны-тип (°C)	-55/+150	-55/+150	-55/+150	-55/+150
3 Зоны-тип 2 зоны-тип (°C)	-65/+150	-65/+150	-65/+150	-65/+150
Максимальная загрузка(Кг)	10	25	50	70
Режим охлаждения	Воздушное охлаждение	Водяное охлаждение (По IEC 60068-3-5)		
Электропитание	AC380V±10%,50Гц , 3/N/PE			
международный стандарт:				
IEC 60749-25 (JESD22-A104D)	JESD22-A105-B			
IEC-60068-2-14NB (JIS C0025NB)	IPC-9701			
IEC-61747-5(EIAJED-2531A)	SAE-J1211			

Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты испытываемого образца
(Соответствует стандартам NE60519 -2.1993)
- Отверстии- Ф100мм
- Автоматическое водоснабжение -устройство
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Аксессуар сумка
- Интернет управления
- Система видеонаблюдения
- APP для мобильного управления

Стандартные Аксессуары

- Отверстии -Слева и справа Ф50мм
- 2 шт. отверстия-пробки геля кремнезема
- Образец нержавеющей стали полка, 2 шт.