

高低温试验箱



产品规格

试验箱	型号	ET4008	ET7008	ET4018	ET7018	ET4034	ET7034	ET4060	ET7060	ET4100	ET7100
工作室容积	升	80		190		335		600		1000	
温度范围	℃	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180	-40/+180	-70/+180
温度波动度	℃	±0.1—±0.5				±0.1—±0.5					
温度均匀度	℃	±0.5—±2.0				±0.5—±2.0					
升温速率	℃/min	3.3	3.3	4.1	3.5	3.5	3	4	4	3.2	3.5
降温速率	℃/min	3.0	2.7	3.5	3	3	3.3	2.5	2.5	2.5	2.3
工作室尺寸	宽mm	400		580		580		800		1100	
	深mm	400		450		765		800		950	
	高mm	500		750		750		950		950	
试验箱外尺寸	宽mm	650		870		870		1090		1390	
	深mm	1000		1550		1860		1960		2155	
	高mm	1750		1800		1800		1995		1995	
最大负载	Kg	5		20		50		70		100	
冷却方式		风冷式									

设备特点

- 彩色屏32位控制系统以太网E化管理，USB数据存取功能。
- 现代化设计，最新模组化制造技术，完美的控制能力。
- 程式负载电源4路ON/OFF输出控制，保护待测品及设备安全。
- 可扩充APP移动平台化管理。
- 专利设计独特的空气循环系统为待测品提供精确性。
- 最环保的制冷流量控制，节能省电升温速率快。
- 独立待测品的防凝露功能和超温，无风，烟雾保护功能。
- 特有的运行模式，结束试验后箱体内存常温保护待测品状态。
- 可以扩展网络视频监控功能，与数据测试同步。
- 控制系统设备保养时间自动提醒及故障病历软件设计功能。
- 行业唯一超长时间低温运行不除霜功能。
- 设备可扩充远程服务功能，提供机台使用教学光碟。

选配件

- 独立传感器待测品保护装置（样品保护符合标准NE60519-2.1993）
- 水冷式机组
- 直径100mm引线孔
- 备件包
- 压缩空气干燥过滤器
- E化管理与联网软件
- 氮气辅助装置
- 视频监控系统
- APP移动平台化管理

标准配置

- 待测品负载电源3组
- 引线孔硅胶塞2个
- 左右侧直径50mm引线孔各1个
- 不锈钢样品架2片